

ATTIVITA' PRODUTTIVE: CERTIFICAZIONE di AGIBILITA' SISMICA A SEGUITO di VERIFICA TECNICA

OBBLIGHI STABILITI dalla LEGGE 122/2012

PER QUALI STRUTTURE/DESTINAZIONI D'USO?

ATTIVITA' PRODUTTIVE in EDIFICI con CARENZE STRUTTURALI come identificate dal comma 8, art. 3:

A) PREESISTENTI

- 1) mancanza collegamenti elementi strutturali
- 2) elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati
- 3) scaffalature non controventate in grado di coinvolgere la struttura principale nel loro collasso

B) PROVOCATE DAL SISMA

Prodotte dai danneggiamenti: alle STRUTTURE, ai collegamenti - tali da indurre VULNERABILITA' quali 1) 2) 3) - o altre individuate dal tecnico incaricato

QUANDO ESISTE L'OBBLIGO DI RIMOZIONE CARENZE (PROGETTO ed ESECUZIONE INTERVENTI)?

COMUNI IN ELENCO ALLEGATO 1 L. 122/2102

SEMPRE

COMUNI FUORI da ELENCO ALLEGATO 1 L.122/2012

SOLO per situazioni **B)** accertate da P.C., VVFF o organismo tecnico preposto a VERIFICHE AGIBILITA'

A INTERVENTI ESEGUITI: AGIBILITA' SISMICA PROVVISORIA RILASCIATA DAL TECNICO INCARICATO

QUANDO POSSO NON PROCEDERE ALLA VERIFICA di SICUREZZA AI SENSI DELLE NTC (a seguito degli interventi di rimozione delle carenze)?

RISPOSTA **ELASTICA** di STRUTTURA + ELEMENTI NON STRUTTURALI + IMPIANTI

Di fatto solo situazioni 1), 2), 3) in cui azioni stabilizzanti > azioni instabilizzanti anche prima degli interventi di rimozione carenze (ovvero durante gli eventi sismici)

+

ACCELERAZIONE SPETTRALE SUBITA **DALLA STRUTTURA** >70%
ACCELERAZIONE SPETTRALE ELASTICA di PROGETTO STRUTTURA NUOVA

I dati INGV costituiscono base di partenza per detta valutazione, la verifica è ESPRESSAMENTE contestualizzata alla struttura; effetti locali specifici del sito di costruzione, possibile direzione predominante dell'evento sismico subito dalla struttura o azione del sisma verticale sono esempi di aspetti la cui valutazione rimane a carico del tecnico al fine di inquadrare la risposta del fabbricato.

SE REQUISITI NON CONTEMPORANEAMENTE SODDISFATTI

VERIFICA di SICUREZZA della COSTRUZIONE entro 08/06/2013: se livello di SICUREZZA < 60% SICUREZZA EDIFICIO NUOVO » INTERVENTI di **MIGLIORAMENTO SISMICO** NECESSARI a RAGGIUNGERE ALMENO il 60%

TEMPISTICHE INTERVENTI? (funzione della vulnerabilità)

Entro 4 anni dal 08/06/13
Se SICUREZZA < 30% SICUREZZA NUOVO

Entro termine ricompreso tra 4 e 8 anni dal 08/06/13
Se SICUREZZA tra 30% e 50% SICUREZZA NUOVO [art. 10 pt. c]

Entro 8 anni dal 08/06/13
Se SICUREZZA > 50% SICUREZZA NUOVO